



Gâches électriques en applique pour serrures horizontales

Série 2S

90 mm

EFFRACTION NORMES EN DIRECTIVES

3500N



EN 14846

2014/30/UE
2011/65/UE




CE



➤ Gauche tirant
DIN Droite ⁽¹⁾



➤ Droite tirant
DIN Gauche ⁽¹⁾



izyx+

- Multi-tensions 10 à 24 V AC/DC ⁽¹⁾
- Diode transil TVS intégrée
- Indice de protection IK10

3 MODES
DE FONCTIONNEMENT
SELON MODÈLE



À ÉMISSION
DE COURANT

ou



À MÉMOIRE

ou



À RUPTURE
DE COURANT

Références		 = 10 à 24 V AC/DC	12S90XGT	12S90XDT	22SI90XGT	22SI90XDT	32S90XGT	32S90XDT
		 = 24 V AC/DC	12S90YGT	12S90YDT	-	-	32S90YGT	32S90YDT
Sens			Gauche tirant DIN Droite	Droite tirant DIN Gauche	Gauche tirant DIN Droite	Droite tirant DIN Gauche	Gauche tirant DIN Droite	Droite tirant DIN Gauche
Matière			Zamac					
Montage			Applique					
Résistance à l'effraction			3500 N*					
Mode de fonctionnement			À émission de courant		À mémoire interne		À rupture de courant	
Bobine 	Tension d'alimentation		10 à 24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 12 V DC)					12 V DC
	Consommation		12 V AC / 0,14 A - 24 V AC / 0,28 A - 12 V DC / 0,2 A - 24 V DC / 0,4 A					
	Précharge maximale		12 V AC = 50 N / 24 V AC = 100 N / 12 V DC & 24 V DC = 10 N					
Bobine 	Tension d'alimentation		24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 24 V DC)					24 V DC
	Consommation		24 V AC / 0,08 A - 24 V DC / 0,11 A					
	Précharge maximale		24 V AC = 100 N / 24 V DC = 10 N					
Protection électronique intégrée			Oui (diode transil TVS)					
Durée de vie en cycles			300 000					
Température de fonctionnement			-25° à +70° C					
Directives CE			2011/65/UE • 2014/30/UE					
Norme EN 14846			3X200L000					3C200L000
Norme IEC 62262			IK 10					
Dimensions (l x p x h)			52 x 31/50 x 90 mm					
Poids brut / Poids net			0,29 Kg / 0.275 Kg					
Conditionnement par			1					
Code douane / Code DEEE			8301409000 / P09.10					
Code EAN 13 bobine 			3760273118976	3760273118952	3760273118938	3760273118914	3760273118891	3760273118877
Code EAN 13 bobine 			3760273118969	3760273118945	-	-	3760273118884	3760273118860

⁽¹⁾ selon modèle ⁽²⁾ DIN voir page 109

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)

