Superior DoorProtect Jeweller

Détecteur d'ouverture sans fil à relais reed

2 GRADE EN 50131 | PD 6662 2017 | INCERT | SSF | NFA2P



BASELINE DoorProtect Jeweller	SUPERIOR Superior DoorProtect Jeweller
1 relais reed	**2 relais reed**
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	**Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation**
Batterie standard	**Batterie améliorée**
Boîtier brillant	**Boîtier mat**
Disponible pour tous les PRO	**Disponible uniquement pour les partenaires accrédités**

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires agréés d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et gérer les produits Superior.

Détection fiable

- Relais reed en plastique résistant
- Deux relais reed pour l'installation de l'aimant sur le côté droit ou gauche du détecteur
- Installation flexible avec des aimants de deux tailles

Fonctionnalités supplémentaires

- Raccordement pour un détecteur tiers avec contact NC (normalement fermé)
- Fonctionnalité Carillon d'entrée : les sirènes Ajax signalent l'ouverture de la porte

Jeweller

technologie de communication

- Jusqu'à 1 200 m (3 900 ft) de communication radio en champ ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Ping régulier pour afficher l'état actuel du dispositif

Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie
- Notifications de batterie faible
- Batterie Panasonic préinstallée

Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage pour signaler le démontage du dispositif
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket

Installation et configuration rapides

- Jumelage avec la centrale en scannant le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Panneau de montage SmartBracket pour une installation sans démontage du dispositif

Conformité aux normes

EN 50131-2-6 (Grade 2)
PD 6662:2017
INCERT
SSF
NFA2P

Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=DP.S.J

Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée

Technologie de communication
Jeweller

Bandes de fréquences
868,0–868,6 MHz

Portée de communication
jusqu'à 1 200 m
jusqu’à 3 900 ft
Dans un espace ouvert

Détection

Éléments sensibles
2 × relais reed

Entrée pour connecter un détecteur tiers
Détecteur avec le type de contact normalement fermé (NC)

Alimentation

Batterie
1 × CR123A

Durée de vie de la batterie
jusqu'à 5 ans

Installation

Température de fonctionnement
de –10°C à +40°C
de 14°F à 104°F

Humidité admissible
jusqu'à 75 %

Indice de protection
IP50

Boîtier

Couleur
blanc, noir

Dimensions
103 × 22 × 21 mm
4,05" × 0,87" × 0,83"

Poids
37 g
1,31 oz

Kit complet

Superior DoorProtect Jeweller
1 × batterie CR123A (préinstallée)
Grand aimant
Petit aimant
SmartBracket avec vis de fixation
Kit d'installation
Pince à bornes montée à l'extérieur
Guide de démarrage rapide

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-jeweller/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems