Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Sirène sans fil avec clip de fixation pour une plaque frontale personnalisable. Pour une utilisation en extérieur et en intérieur.

2 GRADE EN 50131 · INCERT · SSF · IP54



Nouveautés

BASELINE StreetSiren DoubleDeck Jeweller	SUPERIOR Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller
Le brouillage est détecté uniquement par la centrale	Le brouillage est détecté simultanément par la centrale et la sirène
Batterie standard	Batterie améliorée
Jusqu'à 1 500 m (4 900 ft) de communication sans fil Jeweller	Jusqu'à 3 500 m (11 450 ft) de communication sans fil Superior Jeweller[1]
Saut de fréquence sur deux fréquences dans une bande	Saut de fréquence sur 17 fréquences dans quatre bandes
Chiffrement standard	Chiffrement amélioré
Jusqu'à 10 sirènes prises en charge dans un seul système	Aucune limite du nombre de sirènes dans un seul système
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités

Les produits Ajax Superior sont disponibles exclusivement pour les partenaires accrédités Ajax Systems pour la vente, l'installation et la maintenance, créant un canal de revenus protégé et à forte valeur.

Promotion supplémentaire des services de sécurité

La principale caractéristique de la **Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller** est la plaque frontale Brandplate[2]. Un fournisseur de services de sécurité peut imprimer leur logo et leurs coordonnes sur le panneau frontal de la sirène.

La sirène devient un canal marketing supplémentaire pour atteindre de nouveaux clients tels que les voisins et visiteurs.



Un dispositif, plusieurs missions

- Alarmes acoustiques et LED pour dissuader les intrus et attirer l'attention
- Indication de l'état de sécurité pour informer les utilisateurs que le système est armé/désarmé
- Indication LED et sonore des temporisations à l'armement et au désarmement
- Fonction Carillon pour alerter les utilisateurs lorsqu'un détecteur d’ouverture est déclenché alors que le système est désarmé
- Indication LED après alarme pour montrer aux utilisateurs et aux patrouilles passant s'il y a eu des alarmes dans le système

Technologies de communication Superior Jeweller et Wings

- Jusqu'à 3 500 m (11 450 ft) de communication radio[1] en champ ouvert
- Chiffrement des données amélioré
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Authentification du dispositif pour prévenir l'usurpation des données
- Mises à jour du firmware over-the-air

Alertes réglables

- Volume de l'alarme : 85 dB à 113 dB
- Durée de l'alarme : 3 s à 3 min
- Mode groupe pour que la sirène réagisse uniquement aux événements et changements de mode de sécurité dans son groupe assigné

Supervision du système

- Notifications de batterie faible et affichage de l'état dans les applications Ajax
- Autodiagnostic automatique du dispositif avec génération de rapport d'état
- Notifications en cas de dysfonctionnements

Résistance au sabotage

- Bouton anti-sabotage pour détecter l'ouverture du boîtier et un accéléromètre pour détecter le démontage
- Vis de fixation pour sécuriser la sirène sur le SmartBracket
- Boîtier résistant à l'eau et à la poussière avec indice de protection IP54
- Détection de brouillage
- Saut de fréquence amélioré pour prévenir les interférences radio
- Détection de perte de connexion

Installation et configuration faciles

- Ajout au système via un QR code
- Panneau de montage SmartBracket pour installation sans démontage du boîtier
- Contrôle et configuration à distance dans les applications mobiles et de bureau Ajax
- Kit d'installation avec toutes les fixations nécessaires
- Jusqu'à cinq ans de fonctionnement avec des batteries préinstallées améliorées
- Possibilité de raccorder une alimentation externe 12 V⎓

Conformité aux normes

EN 50131 (Grade 2)
IP54
INCERT
SSF

Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SS.SDD.J

Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée

Technologie de communication Superior Jeweller

Bandes de fréquences
865,0–868,0 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
869,4–869,65 MHz
Le dispositif prend en charge l'ensemble des bandes de fréquences répertoriées

Portée de communication[1]
jusqu'
Dans un espace ouvert

Technologie de communication Wings

Bandes de fréquences
865,0–868,0 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
869,4–869,65 MHz
Chaque dispositif prend en charge ces quatre bandes

Portée de communication[1]
jusqu'
Dans un espace ouvert

Mises à jour du firmware over-the-air

Alertes

Alarme
Acoustique, LED

Temporisation à l'armement / au désarmement
Acoustique

Changement de mode de sécurité
Acoustique, LED

Mode de sécurité
LED

Fonction de Carillon d'entrée
Acoustique

Indication après-alarme
LED

Caractéristiques

Volume de l'alarme
85 à 113 dB

Durée de l’alarme
3 s à 3 min

Fréquence du buzzer piézoélectrique
3,5 ± 0,5 kHz

Clip de fixation pour la plaque frontale Brandplate

Alimentation

Batterie
4 × CR123A
(préinstallées)

Autonomie de la batterie
jusqu'à 5 ans

Fabricant
Panasonic

Installation

Température de fonctionnement
–25°C à +60°C
–13°F à +140°F

Humidité admissible
jusqu'à 95 %

Indice de protection
IP54

Boîtier

Couleur
blanc, noir

Dimensions
200 × 200 × 55 mm
7,87“ × 7,87“ × 2,17“

Poids
517 g
18,24 oz

Kit complet

Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller
Panneau SmartBracket avec vis de fixation
4 × batterie CR123A
(préinstallées)
Kit d'installation
Guide de démarrage rapide

[1] La portée de communication dépend du modèle de centrale.
[2] La plaque frontale **Brandplate** est vendue séparément.

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-doubledeck-jeweller

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems