Ajax Superior HomeSiren Fibra

Sirène filaire avec connecteur LED

3 GRADE EN 50131 · PD 6662 2017 · INCERT · SSF · NFA2P

Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Ajax Superior.
Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Ajax Superior.



Un dispositif, cinq missions

- Notifie des alarmes du système de sécurité
- Signale l'état d'armement/désarmement du système
- Signale des temporisations à l'armement / au désarmement avec des signaux sonores
- Alerte lorsque des détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé (fonction Carillon d'entrée)
- Fournit une indication après-alarme

Alertes d'alarme configurables

- Volume[1] réglable de l'alarme et des notifications : de 72 dB à 89 dB
- Durée de l'alarme réglable : de 3 secondes à 3 minutes
- Mode groupe : la sirène ne réagit qu'aux alarmes et aux changements de mode de sécurité dans son groupe assigné

Technologie de communication Fibra

- Jusqu'à 2 000 m de communication filaire
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Une ligne pour différents types de dispositifs

Résistance au sabotage

- Le bouton anti-sabotage est déclenché lorsque la sirène est détachée de la surface ou démontée
- Vis de fixation pour une fixation fiable
- Protection contre les courts-circuits
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données

Installation facile

- Jumelage avec le système via le balayage de ligne ou le QR code
- Panneau de montage SmartBracket pour une fixation sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax

Compatibilité avec les centrales

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=HS.Y.F

Conformité aux normes

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017
INCERT
SSF
NFA2P (3 shields)

Alertes

Alarmes
Acoustique
LED

Temporisations à l'armement / au désarmement
Acoustique

Changement de mode de sécurité
Acoustique
LED

Ouverture des portes (fonction Carillon d'entrée)
Acoustique

Indication après-alarme
LED

Communication avec une centrale

Technologie de communication Fibra

Connexion filaire
Câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre

4×0,22 mm² câble de signal, conducteur en cuivre

Portée de communication
jusqu'à 2 000 m
Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)

Caractéristiques

Volume de l'alarme[1]
de 72 à 89 dB
Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax

Durée de l'alarme
de 3 sec à 3 min
Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax

Fréquence sonore de la sirène
3,4± 0,5 kHz

Alimentation

Tension de fonctionnement
24 V⎓, jusqu'à 50 mA
De la ligne Fibra

Installation

Température de fonctionnement
de –10°C à +40°C

Humidité admissible
jusqu'à 75 %

Indice de protection
IP50

Hauteur d'installation recommandée
2,5 m ou plus

Boîtier

Couleur
noir, blanc

Dimensions
92 × 92 × 37 mm

Poids (sirène noire)
138 g

Poids (sirène blanche)
134 g

Bouton anti-sabotage

Kit complet

Ajax Superior HomeSiren Fibra
Panneau de montage SmartBracket
Kit d'installation
Guide de démarrage rapide

1 Mesuré à une distance de 1 m.

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-fibra

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems