SUNIS WIREFREE II IO

Ref : 1818285



Description

Informations générales

Le capteur soleil SUNIS II io permet de gérer la descente et la remontée des équipements en fonction de la présence ou non du soleil, selon le seuil choisi.
Il apporte un confort thermique naturel dans la maison, en hiver il gère l'ouverture des volets pour profiter de l'ensoleillement et de la chaleur naturelle, en été il gère la fermeture pour préserver la fraîcheur de son intérieur.
SUNIS II io est un capteur d'ensoleillement extérieur, il se positionne en façade et grâce à l'association de volets roulants, de stores, de screen extérieurs, de pergolas et de brise-soleil orientables, il apporte une protection contre le soleil.

Bénéfices du produit

• Technologie radio **io-Homecontrol**
• **Sans fil et autonome**: alimentation par pile (2 x LR06/AA)
• **Points de commande compatibles**:
    - Smoove Auto/Manu et Situo Auto/Manu
    - les inverseurs Soliris smoove uno et Chronis smoove uno (à venir S1 2018)
    - les box connectées Connexoon et TaHoma
• Compatible avec les moteurs et systèmes de régulation de chauffage compatibles TaHoma
• Seuil de mesure d'ensoleillement : 50 à 100 k Lux
• Angle de détection : 120°
• **Réglages du seuil se font**:
    - directement sur le capteur Sunis II, lorsqu'il est utilisé avec un Smoove A/M ou une Situo A/M

Informations techniques

Electrique
Type de pile AA (LR06)
Voltage pile 2 x 1,5 V V
Tension/fréquence 2 piles AA

Standard
Indice de protection IP 34

Dimensions
Longueur 78 mm
Largeur 78 mm
Epaisseur 37 mm

Autre
Finition Gris clair / blanc