RÉCEPTEUR STANDARD ÉTANCHE RTS

Ref : 1841022



APPLICATION

TECHNOLOGIE

RTS

GARANTIE

3 ans

Se connecter pour voir le tarif (https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit?p_p_id=com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=1&_com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_struts_action=%2Flogin%2Flogin&_com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_redirect=%2Ftrouver-un-produit%2F-%2Fe-cat%2F1841022%2FRECEPTEUR_STANDARD_ETANCHE_RTS_____%3Fp_p_state%3Dexclusive%26print%3Dtrue)

Services Somfy Pro

Normes (https://www.somfypro.fr/normes)

Formation (https://www.somfypro.fr/catalogue-des-formations1)

Description Assistance Informations techniques Gamme(s)

Description

Informations générales

- Commande jusqu'à 2 automatismes
- Le branchement entre le moteur et le récepteur s'effectue par contact sec.
- Boîtier complètement étanche, résiste aux intempéries.
- Possibilité de connecter une antenne.

Bénéfices du produit

Dans le cas de l'installation d'une motorisation RTS, ce recepteur permet d'utiliser le nouveau point de commande RTS pour piloter également une autre motorisation existante.

Assistance

Installer

Notice récepteur standard RTS Pro 1841022 (https://www.somfy.com/file.cfm/1841022_recepteurStandardEtancheRts_noticeInternationale_20060601.pdf?contentID=132610)

Informations techniques

Technologie

Nombre de canaux	16 par relais (2 relais)
Electrique	
Tension/fréquence	20 à 40V DC / 20 à 28V AC V
Standard	
Indice de protection	IP 55
Dimension	
Longueur	110 mm
Poids	PACK kg
Profondeur	40 mm
Hauteur	110 mm
Autre	
Température de fonctionnement	- 20° / + 70 °C

Gamme(s)

RECEPTEURS

(https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/_9225/RECEPTEURS)

RECEPTEURS PORTAILS / PORTES DE GARAGE

(https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/_6164/RECEPTEURS_PORTAILS___PORTES_DE_GARAGE)