Ajax Superior

Superior StreetSiren Fibra

Sirène filaire pour une utilisation en intérieur et en extérieur

3 GRADE EN 50131 · PD 6662 2017 · INCERT · SSF · IP54

Les produits Ajax Superior sont disponibles exclusivement pour les partenaires accrédités Ajax Systems pour la vente, l'installation et la maintenance, créant ainsi un canal de revenus protégé et à forte valeur ajoutée.



Un dispositif, cinq missions

- Le son de l'alarme fait fuir les intrus et attire l'attention des voisins
- L'indication de l'état de sécurité notifie aux utilisateurs que le système est armé/désarmé et pendant les temporisations à l'armement /au désarmement
- Le cadre LED de la sirène s’allume pour indiquer l’armement du système ou un changement de mode de sécurité
- La fonction Carillon informe les utilisateurs si des détecteurs d’ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé
- L'indication LED après alarme alerte les utilisateurs et les patrouilles qui passent de toutes les alarmes dans le système

Alarmes réglables

- Le Mode groupe définit une réponse de la sirène aux changements du mode de sécurité et aux alarmes dans son groupe
- Volume réglable de l'alarme et des notifications : de 85 dB à 113 dB
- Durée de l'alarme réglable : de 3 secondes à 3 minutes
- Aucune limite quant au nombre de sirènes au sein d'un même système[2]

Fibra

technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication filaire
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel des dispositifs
- Une ligne pour différents types de dispositifs
- Mises à jour automatiques du firmware[1]

Alimentation

- Faible consommation d'énergie : jusqu'à 0,37 W
- La batterie rechargeable préinstallée alimente le dispositif
- Calculateur d'alimentation
- Test de résistance à la consommation d'énergie

Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Protection contre les courts-circuits
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket
- Boîtier robuste

Installation facile

- Jumelage avec le système de sécurité via le QR code ou le balayage de la ligne
- Panneau de montage SmartBracket pour une installation sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier de la sirène
- Niveau à bulle pour vérifier l'angle d'inclinaison du panneau de montage pendant l'installation
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax

Conformité aux normes

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017
INCERT
VSÖ

Compatibilité avec les centrales

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SS.Y.F

Communication avec la centrale

Technologie de communication Fibra

Connexion filaire
Câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 (24 AWG), conducteur en cuivre

4×0,22 mm² câble de signal, conducteur en cuivre

Portée de communication
jusqu'à 2 000 m
jusqu'à 6 550 ft
Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)

Alertes

Alarmes
Acoustique
LED

Temporisation à l'armement / au désarmement
Acoustique

Changement de mode de sécurité
Acoustique
LED

Mode de sécurité
LED

Carillon d'entrée
Acoustique

Indication après-alarme
LED

Caractéristiques

Types d'événements
Acoustique
LED

Volume de l'alarme
de 85 à 113 dB à une distance de 1 m (3,3 ft)
Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax

Durée de l'alarme
de 3 sec à 3 min
Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax

Fréquence du buzzer piézoélectrique
3,5 ± 0,5 kHz

Alimentation

Alimentation principale
7–26 V⎓, jusqu'à 1130 mW
Le dispositif est alimenté par la centrale ou par le Superior LineSupply Fibra

De secours
LTO 18650, 1 500 mAh, 2,4 V⎓
Jusqu'à 30 minutes de notification d'alarme après une panne d'alimentation principale

Installation

Température de fonctionnement
de –25°C à +50°C
de –13°F à 140°F

Humidité admissible
jusqu'à 95 %

Indice de protection
IP54

Hauteur d'installation recommandée
2,5 m ou plus
8,2 ft ou plus

Boîtier

Couleur
noir, blanc

Dimensions
199 × 199 × 59 mm
7,83" × 7,83" × 2,32"

Poids du dispositif noir
571 g
20,14 oz

Poids du dispositif blanc
580 g
20,45 oz

Alarme anti-sabotage

Kit complet

Superior StreetSiren Fibra
Panneau de montage SmartBracket
Kit d'installation
Guide de démarrage rapide

[1] Les mises à jour automatiques du firmware sont disponibles pour les sirènes avec la version du firmware 8.64.1.0 ou ultérieure.
La sirène doit être ajoutée à une centrale fonctionnant sous OS Malevich 2.36 ou une version ultérieure.

[2] Disponible pour les sirènes avec la version du firmware 8.64.1.0 ou ultérieure. La sirène doit être ajoutée à une centrale fonctionnant sous OS Malevich 2.36 ou une version ultérieure.

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-fibra/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems