



Composants RFID

Badges ISO



➤ Série ICM



Attention !

Associer le Modèle à la Puce RFID souhaitée

Exemple de composition d'une référence

ICM EM10

Modèle **Puce RFID**

izyx+

- Autres puces RFID selon possibilités techniques (voir pages 298 et 299)
- Impression, marquage, nous consulter
- Badges bi-fréquences, nous consulter
- Badges hybrides multi-technologie, nous consulter

Modèle	ICM...
Matériel	PVC haute résistance
Couleur	2 faces blanches (mates) imprimables
Indice de protection IP	IP 68
Température de fonctionnement	-25° à +55° C
Dimensions	85,6 x 54 x 0,76 mm (ISO 7810 ID-1)
Poids brut	0,006 Kg

125 KHz

Puce RFID	...EM10	...EM20	...ATA10	...HT1	...HT2
Fabricant de la puce RFID	EM-MARIN®		ATMEL®	NXP®	
Modèle de la puce RFID	EM4102 / EM4200	EM4450 / EM4550	ATA 5577	HITAG® 1	HITAG® 2
Fréquence	125 KHz				
Fonctionnement	Lecture	Lecture / Ecriture			
Mémoire	64 Bit	1K Bit	363 Bit	2048 Bit	256 Bit

13,56 MHz

Puce RFID	...MS50	...MS70	...MD2EV1	...MD4EV1	...MD8EV1	...LM256	...LM1024
Fabricant de la puce RFID	NXP®					LEGIC®	
Modèle de la puce RFID	MIFARE Classic® S50	MIFARE Classic® S70	MIFARE DESFire® EV2	MIFARE DESFire® EV2	MIFARE DESFire® EV2	MIM 256	MIM 1024
Fréquence	13,56 MHz						
Fonctionnement	Lecture / Ecriture						
Mémoire	1K Byte	4K Byte	2K Byte	4K Byte	8K Byte	256 Byte	1024 Byte