

Sécuriser, authentifier

Digitouch®

Lecteur de contrôle
d'accès biométrique

GARANTIE
5
ANS*



Une technologie efficace

Digitouch® est un lecteur biométrique d'empreintes digitales capable de reconnaître jusqu'à 15 000 utilisateurs en mode badge+empreinte et 500 utilisateurs en mode empreinte seule (2 empreintes par utilisateur).

Son interface avec écran tactile 2.8" couleur permet un paramétrage rapide en mode autonome comme en mode centralisé avec le logiciel Visor®.

* Garantie 5 ans sauf capteur et afficheur (1 an)

Points forts

- + Capteur optique d'empreintes digitales SAFRAN®
- + Lecteur Mifare®
- + Empreinte dans le badge, badge seul, code seul, empreinte seule
- + Ecran tactile couleur
- + Autonome ou centralisé (TCP/IP natif)
- + Intérieur – extérieur
- + Journal des événements



Caractéristiques techniques

Modes autonome ou centralisé :

- Jusqu'à 15 000 utilisateurs en mode badge+empreinte
- 500 utilisateurs en mode empreinte seule (2 empreintes par utilisateur)
- Carte Mémoire Micro SD
- Durée d'enrôlement inférieure à 5 secondes
- Durée d'identification inférieure à 1 seconde
- Taux de fausses acceptations ajustable
- Relais de commande 1A intégré
- Entrées bouton poussoir, contact de porte, sous condition
- 2 sorties collecteur ouvert (mode wiegand ou automatisme)
- Afficheur tactile 2.8" pour paramétrage local et clavier codé
- Bus RS485 opto isolé pour gestion module V-EXT1 et V-EXTIO
- Switch d'autoprotection contre l'arrachement
- Affichage d'un logo personnalisé
- Fonction carillon
- Alimentation : 12/24 V
- Consommation : 500 mA
- Dimensions : 170 x 82 x 90mm
- Température de fonctionnement : de -10°C à +50°C
- Humidité : 0 à 95%
- Degré de protection : IP54
- Socle en acier et boîtier ABS

Mode autonome

- Paramétrage total depuis l'écran tactile
- Connexion USB pour récupérer les événements
- Transfert de configuration avec carte Micro SD

Mode centralisé (avec logiciel Visor®)

- 128 plages horaires et jours fériés
- 64 automatismes
- 3 niveaux de sécurité
- TCP/IP natif
- Affichage des photos des utilisateurs
- Affichage de messages personnalisés



Options et accessoires

DIGI1300

Module enrôlement centralisé pour Visor®

DIGIUSB

Encodeur Mifare® USB pour Visor®

V-EXTIO

Module 8 entrées - 8 sorties

V-EXT1

Module de commande déportée

Retrouvez les caractéristiques techniques et schémas de fonctionnement sur www.vauban-systems.fr