QGD-1600P-8G

Type de gestion	Géré Via interface Web
Processeur	Processeur quad-core Intel® Celeron® J4115 1,8 GHz (capable de passer à 2,5 GHz)
Architecture de processeur	x86 64 bits
Mémoire système	8 GB
Baies de disque	2 x 2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Dimensions (H x L x P)	160 × 528 × 403 mm
Poids (net)	4,41 kg
Poids (brut)	5,56 kg
Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Humidité relative	5 ~ 95 % sans condensation, WBGT : 27˚C (80,6˚F)
Certifications	CE, FCC, VCCI, BSMI RCM
Conformité électromagnétique	CLASSE A, UL62368
Jumbo Frames	9k
Intégré à QTS	Yes
Unité de calcul en virgule flottante	Yes
Processeurs graphiques	Intel® HD Graphics 600
Gestion LCD	Yes
Moteur de chiffrement	Yes (AES-NI)
Mémoire maximale	8 Go (2 x 4 Go)
Emplacement mémoire	2 x DDR4 SODIMM
Mémoire flash	4 Go (protection de l’ OS par Double démarrage)
Compatibilité des lecteurs	Baies de 2,5 pouces : SSD 2,5 pouces Lecteurs de disque dur 2,5 pouces
Remplaçable à chaud	Yes
Emplacements SSD M.2	Facultatif via un adaptateur PCIe

Prise en charge de l'accélération par cache SSD	Yes
Système de fichiers : Disque dur interne :	EXT4
Système de fichiers : Disque dur externe	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT (achat en option)
Boutons	Bouton d'alimentation PSU de l’ appareil Bouton d'alimentation de l’ hôte Bouton de réinitialisation de l’ hôte (paramètres par défaut) Bouton de réinitialisation du commutateur
Témoins lumineux	Par port : Lien/Activité/Vitesse/PoE par système : Avertissement/PoE/Ventilateur
Nombre de ports	16
Port de gestion	1
1GbE (RJ45)	14
Ports combo 1GbE SFP+/RJ45	2
Total des ports PoE	16
PoE PSE (802.3af, 15,4 W)	Ports 1 à 16
PoE+ PSE (802.3at, 30 W)	Ports 1 à 16
PoE++ PSE (802.3bt, 60 W)	Ports 1 à 4
Puissance de sortie PoE	Ports 1 à 4 (60 W), Ports 5 à 16 (30 W)
Budget de puissance PoE total	370W
Emplacement PCIe	Emplacement 1 : PCIe Gen2 (x 2) Emplacement 2 : PCIe Gen2 (x 2)
Port USB 3.0	1
Port USB 2.0	2
Port USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)	Facultatif via un adaptateur PCIe
Facteur de forme	Monté en rack
Sortie HDMI	1
Description de l’ alimentation	Bloc d'alimentation interne
Consommation d'énergie max.	418W

Type d’ alimentation en entrée	CA
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Tableau des adresses MAC	8K
Débit total sans blocage	16 Gbits/s
Capacité de commutation	32 Gbits/s
Interface de gestion	CLI/Web
Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az complaint)	Yes
Ventilateur	Système : 2 x 4 cm (12 V CC)
Normes prises en charge	IEEE 802.3 10Tx Ethernet IEEE 802.3u 100Tx Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Contrôle des flux en Full Duplex IEEE 802.3af/at/bt PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.1q Virtual LAN (VLAN) IEEE 802.1p QoS Protocole pour la priorisation du trafic
Garantie	2 ans