

TYPE DE RACCORDEMENT
Cosses à souder







SS19N0C















SS19C















SS19B12C











Gravure laser personnalisée sur demande

Lumineux



Références	SS19N0C	SS19C	SS19B12C	SS19G12C	SS19O12C	SS19R12C	SS19W12C	SS19Y12C
Matériel	Acier inoxydable							
Mode de fonctionnement	Impulsionnel							
Contact(s)	NO	NO + NF						
Pouvoir de coupure max	48 V DC / 2 A	250 V AC / 2 A - 48 V DC / 1 A						
Halo lumineux à LEDs	-		Bleu	Vert	Orange	Rouge	Blanc	Jaune
Tension d'alimentation LEDs	-		12 V AC/DC *					
Consommation	-		15 mA					
Indice de protection IP	IP 65 (en face avant du bouton encastré)							
Température de fonctionnement / RH	-25° + 55° C / 45-85 % RH							
Diamètre de perçage pour intégration	19 mm (épaisseur du panneau d'intégration de 1 à 10 mm)							
Dimensions versions cosses à souder (D x d x L)	22 x 19 x 27,3 mm	22 x 19 x 34,6 mm						
Poids brut / Poids net	0,027 Kg / 0,025 Kg	0,022 Kg / 0,020 Kg						
Conditionnement par	1	1						
Code douane / Code DEEE	8536501199		8536501199 / P12.01					
Code EAN 13	3760273112479	3760273112462	3760273112455	3760273112448	3760273112431	3760273112424	3760273112417	3760273112400

* Autres tensions possibles sur demande : 6 V AC/DC, 24 V AC/DC, 48 V AC/DC....